

# UNIVERSAL 190 EP

Универсальная консистентная смазка.

## Описание

**190 EP** – правомерно называется «универсальная». Она оптимально подходит для постоянного смазывания всех подшипников скольжения и роликовых подшипников в оборудовании, станках, дорожно-транспортных и железнодорожных средствах. Являясь современной консистентной смазкой, совместима с большинством консистентными смазками, применяемыми в промышленности.

## Преимущества

- Увеличивает коэффициент качения
- Обеспечивает устойчивое скольжение
- Незначительно испарение масла, высокая температура застывания, превосходная прочность на холоде.
- Прекрасно защищает от коррозии, водопрочная;
- Прекрасный смазывающий эффект, отмеченный свойствами EP;
- Сопротивление старению, хорошая стойкость к окислению даже при высоких температурах, возможность подачи без всяких проблем;

## Область применения

Смазка 190EP превосходно подходит для оптимального смазывания всех станков и оборудования в промышленности, торговле, строительстве, лесной промышленности и сельском хозяйстве. Большой диапазон температурных режимов работы, от -20 °C до +120 °C.

## Стандарты.

KP 2K-20 согласно DIN 51 50

## Технические характеристики

Свойства	Единица	Соответствие	Показатели
Средство для затвердевания			литий
Цвет			золотой
Конусное проникание при 0,01 мм		DIN ISO 2137	265-295
Число NLGI		DIN 51562-1	2
Точка каплепадения	°C	DIN ISO 2176	больше 260
Базисное масло			минеральное
Вязкость базисного масла при 40°C	(мм <sup>2</sup> /с)	DIN ISO 3104	150
Рабочая область температур	°C	-40 до +900	(max. + 1200)

Паспорт безопасности прилагается.