

# COOL-X

**Антикоррозийная СОЖ для охлаждения систем шпинделя, готовая к применению.**

## Описание

**COOL-X** это готовая к применению охлаждающая жидкость с антикоррозийными свойствами для шпинделей с высокой мощностью. Вещества, входящие в состав данного продукта образуют на поверхности различных материалов защитную пленку и долгое время защищают их от коррозии.

## Преимущества

- ✉ Готова к применению
- ✉ Предотвращает электрохимическую коррозию
- ✉ Оцинкованные детали не повреждаются
- ✉ Невоздействует на цветные металлы
- ✉ Совместим с различными синтетическими материалами

## Область применения

**MOTOREX COOL-X** применяется в системе охлаждения высокооборотистых шпинделей.

## Тех обслуживание.

### ЗАМЕНА.

COO-X следует обновлять каждый год: добавить 3% Contram CB-1 . Через 24 часа работы очистить охлаждающую систему и промыть водой. Затем залить свежую охлаждающую жидкость.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

Не требуется!

## Технические характеристики

Свойства	Единица	Соответствие	Показатели
Цвет		ISO 2049	зеленый флуоресцентный
Плотность при 20 °C	(гр/мл)	ASTM D 4052	1,01
Уровень Ph раствора		DIN 51785	8,0-8,7
Показатель для ручного рефрактометра	%Brix	DIN 51360-2	2,2

Паспорт безопасности прилагается.

