

FETT 2000

Специальная адгезивная, водостойкая консистентная смазка высокого давления.

Описание

FETT 2000 – это в высшей степени адгезивная, флюорисцентная кальциевая консистентная смазка с очень высокой стойкостью к окислению. Она обладает абсолютной водостойкостью и превосходной способностью поглощать давление. Интервал между смазками при использовании данной продукции можно увеличить в два раза.

Преимущества

- Необычно высокая адгезия
- Незначительно испарение масла при всех температурах
- Абсолютная водостойкость, даже с соленой водой
- Отличная способность поглощать давление, даже при нагрузке с биением
- Превосходная защита от коррозии, даже при неблагоприятных условиях
- Увеличение в два раза интервалов между смазками.

Область применения

FETT 2000 благодаря своим свойствам может использоваться во всех опорных частях, которые испытывают погодное воздействие и ударные нагрузки. Смазка отлично подходит для всех подшипников качения, скольжения, ролико-и шарикоподшипников, шпинделей с винтовой нарезкой. Несмотря на длительные интервалы между смазками сохраняется антикоррозийная защита также при самых неблагоприятных условиях работы. При смазке колесных подшипников следует учитывать рекомендации производителей.

Технические характеристики

Свойства	Единица	Соответствие	Показатели
Средство для затвердевания			литий
Цвет			золотой
Конусное проникание при 0,01 мм		DIN ISO 2137	265-295
Число NLGI		DIN 51562-1	2
Точка каплепадения	°C	DIN ISO 2176	больше 260
Базисное масло			минеральное
Вязкость базисного масла при 40°C	(мм ² /с)	DIN ISO 3104	150
Рабочая область температур	°C	-40 до +900 (max. + 1200)	

Паспорт безопасности прилагается.

