

SUPERGLISS K

Смазочные масла для направляющих.

Описание

SUPERGLISS K - это смазочные масла, которые образуют устойчивый к давлению клей смазочной пленки, который подходит для вертикального хода направляющих рельс, так как не происходит образование капель.

SUPERGLISS K содержат поверхностно-активные вещества, которые способствуют повышению коэффициента трения и даже предохраняют от скачкообразной подачи при маленькой скорости и тяжелых грузах.

Область применения

Масло **SUPERGLISS K** предназначено для смазки направляющих, поверхностей скольжения с искусственными покрытиями и без, горизонтальных и вертикальных направляющих, обойм, кулис, столов инструментальных станков.

Преимущества

- Без хлора
- Отличное сцепление
- Не дает соскальзывать
- Высокая прочность на сжатие и отличная защита от износа
- Хорошие демульгирующие свойства
- Оптимальная совместимость со смешиваемыми с водой СОМ
- Превосходная антикоррозийная защита металлических поверхностей

Технические характеристики

Свойства	Единица		32K	68K	100K	150K	220K
SUPERGLISS							
Класс ISO		ISO VG	32	68	100	150	220
Вязкость при 20° C	(мм ² /с)	DIN 51562-1	85	207	350	540	780
Вязкость при 40° C	(мм ² /с)	DIN 51562-1	33	67	103	148.9	210
Вязкость при 100° C	(мм ² /с)	DIN 51562-1	5.8	8.7	11.3	14.54	19
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	118	102	102	96	103
Точка пластичности	(°C)	ASTM D 5950	-18	-21	-21	-21	-18
Точка воспламенения	(°C)	DIN EN ISO 2592	210	226	232	>230	240

Паспорт безопасности прилагается.